

Podstawowe dane:

	85Z-1	86C-1	86C-1 TAB
Silnik	JCB Diesel by Kohler Stage 3B/Tier 4F KDI 2504 TCR		
Moc całkowita przy obrotach znamionowych (kW)	48		
Wydajność pompy hydraulicznej przy obrotach znamionowych (l/min)	158,4		
Duży przepływ w obwodzie dodatkowym (l/min)	100		
Mały przepływ w obwodzie dodatkowym (opcja) (l/min)	25		
Wysokość całkowita (mm)	2706		
Szerokość całkowita (mm)	2320		
Długość wysięgnika (mm)	2900	3360	TAB
Długość standardowego zgłębnika (mm)	2000	2100	2100
Długości zgłębników opcyjnych (mm)	1650, 2100	1650, 2250	1650, 2250
Max. zasięg kopania(mm) (zgłębnik standardowy)	6933	7244	7844
Max. głębokość kopania – lemiesz spycharki uniesiony (mm) (zgłębnik standardowy) Dipper)	3584	4381	4472
Max. wysokość kopania (mm) (zgłębnik standardowy)	6758	7181	8180
Max. wysokość wysypu (mm) (zgłębnik standardowy)	4946	5395	6304
Siła skrawania na krawędzi łyżki (kN)	57,1		
Siła skrawania na zgłębniku (zgłębnik standardowy) (kN)	43,8	42,3	42,3
Siła pociągowa (KN)	61	65	65
Ciężar roboczy (gąsienice gumowe 450mm)	8300	8600	8600